

# Série TC 50

Tampa de enchimento em poliamida



## 50 INFORMAÇÕES GERAIS

#### Dados técnicos

#### Tampa de enchimento em poliamida

TC50 é uma gama de filtros respiros compactos e tampa de enchimento em poliamida para proteção do tanque contra a contaminação sólida contida no ar e o enchimento do fluido nos sistemas durante os procedimentos de comissionamento e manutenção.

Eles são montados diretamente no tanque.

#### **Recursos disponíveis:**

- Conexão roscada macho G 1", com ou sem porca
- Filtragem de metal, para conter a contaminação grosseira contida no ar
- Cesto de enchimento, para reter a contaminação grosseira contida no fluido e distribuição difusa do fluxo de fluido no tanque
- Tampas com diferentes grafismos e cores, para uso em diversas aplicações

#### Aplicações comuns:

- Sistemas hidráulicos
- Máquinas móveis
- Equipamento industrial

#### **Materiais**

- Tampa: Poliamida
- Elemento filtrante: Aço galvanizado
- Tampa de enchimento: Poliamida
- Telas filtrantes: Aço galvanizado / Poliamida AISI 304 / Poliamida
- Colar: Poliamida
- Vedação: Fibra inorgânica
- Porca de anel: Aco fosfatado

#### **Temperatura**

De -25°C a +100°C

#### **Peso**

TC 50 G1" conex. 0.70 kg TC 50 com porca de anel 0.10 kg

#### Quantidade

25 unid./pacote




#### Designação e código para pedido


	TAMPA D	E ENCHIMENTO CO	MPLET0								
Série Série		Exemplo de config.:	TC50	G1	L90	)	Р	R	0	C70	PO
C50											
2		ı									
Conexões :1 G 1"		<u> </u>									
A Com porca de anel		-									
ar com porca de anor		-									
Classificação de filtração											
90 Aço galvanizado		=									
I- d ~ -		ı									
Vedação Pibra inorgânica		<u> </u>									
r ibra morgamoa		=									
Cor da tampa											
Vermelha Vermelha		_									
' Amarela		_									
Fauta na tamna		ı									
exto na tampa Oil		<u> </u>									
Neutral		=									
		-									
Cesto											
Sem cesto		-									
Com cesto 70 mm - Aço galva	anizado	-					Ex	ecução			
70 Com cesto 70 mm - AISI 304		=					PO			padrão	
							Px		ersonal		

Dimensões

#### TC50


#### Conexão rosqueada





#### TC50

### Com porca de anel



Furo de passagem no tanque

